

## ***Tímabundið starfsleyfi vegna niðurrifs asbetsröra***

***Berg verktaka, Höfðabakki 9, 110 Reykjavík.  
Kt. 560816-1460***

### ***Starfsleyfisskilyrði fyrir atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest***

#### **Almennt.**

Atvinnurekstur sem gæti haft í för með sér losun asbests út í umhverfið, þar með talið niðurrif bygginga, byggingahluta eða búnaðar, er starfsleyfisskyldur skv. reglugerð nr. 705/2009 um asbestúrgang og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis veitir starfsleyfi fyrir slíka starfsemi.

Niðurrif bygginga, byggingahluta, véla eða annars búnaðar sem inniheldur asbest er háð samþykki Vinnueftirlitsins sbr. reglugerð um bann við notkun asbests á vinnustöðum.

#### **Um starfsleyfið:**

Starfsleyfið gildir fyrir upptöku, meðhöndlun og flutning á asbest-hitaveitulögnum á lagnaleið í nágrenni við Hvanneyri að Seleyri við Borgarfjörð (Grjóteyri, Skógarkot, Klausturkot, Ausa). Fyrirtækið Borgarverk ehf mun sjá um niðurrifið og verður efnið flutt á viðurkenndan urðunarstað með starfsleyfi, í Fíflholtum Borgarbyggð. Starfsleyfið gildir frá 25. mars 2021 til 31. desember 2022. Þurfi rekstraraðili framlengingu á starfsleyfi sökum ytri aðstæðna skal hann sækja um framlengingu leyfis til heilbrigðisnefndar.

#### **Skilyrði.**

- Starfseminni skal þannig hagað að hún valdi ekki nágrönnum eða fólki í nágrenni vinnslustaðar óþægindum vegna asbestryks eða annars ónæðis.
- Rekstraraðila er skylt að halda vinnusvæðinu snyrtilegu. Hindra skal aðgengi almennings að asbesti.
- Asbest skal flytja á viðurkenndan urðunarstað eða til endurnýtingar (vinnslustöð Veitna við Sólbakka í Borgarnesi) eins fljótt og hægt er eftir að það hefur verið grafið upp.
- Við niðurrif þar sem hætta er á mikilli asbestmengun skal svæðið lokað af til að hindra dreifingu út fyrir það.
- Asbestryk og úrgangur sem inniheldur asbest skal geymdur í þéttum, merktum lokuðum ílátum og fluttur þannig til förgunar á stað sem hefur til þess starfsleyfi frá Umhverfisstofnun.
- Vökva sem kann að innihalda asbesttrefjar skal fargað þannig að asbesttrefjar berist ekki út í andrúmsloftið.
- Tryggja skal að við flutning og losun úrgangs sem inniheldur asbest sé engum asbesttrefjum eða asbestryki hleypt út í andrúmsloftið.
- Þegar úrgangur sem inniheldur asbest er urðaður skal tryggja að hann sé meðhöndlaður, pakkaður og þakinn þannig að komið sé í veg fyrir að asbestagnir berist út í umhverfið.
- Um öryggi starfsfólks sem vinnur við asbest fer skv. reglum Vinnueftirlitsins.
- Eintak af starfsleyfi, skilyrðum þessum og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.
- Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði þessi.
- Að niðurrifi loknu skal senda skýrslu til HeV, innan mánaðar frá verklokum, þar sem fram kemur magn asbestsúrgangs sem var meðhöndlaður.
- Fara skal með mestu varúð við vatnsverndarsvæði vatnsbóla. Þar er óheimilt að geyma tæki með olíu eða önnur mengandi efni. Hafa skal tiltækan mengunarvarnarbúnað ef upp kemur óhapp sem tengist bilunum eða óvæntum olíuleka úr tækjum.
- Ganga þarf úr skugga um að tæki og vélar leki ekki olíu og séu sérstaklega skoðaðar m.t.t þess áður en farið er um nágrenni vatnsbóls.

*Hvalfjarðarsveit, xx. júní 2022*



## Skýrsla um gerð, magn og lokaáfangastað byggingarúrgangs

Nafn starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_ Kt.: \_\_\_\_\_

Heimili starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_ Sími: \_\_\_\_\_

Heimilisfang niðurrifs: \_\_\_\_\_

Verklök skv. starfsleyfi: \_\_\_\_\_ Skýrsla móttakin dags: \_\_\_\_\_

Gerð úrgangs	Þyngd í tonn eða rúmmál í m <sup>3</sup>	Losunarstaður	Kvittun Meðf.
Blandaður úrgangur (Sorpa fl. 101)			
Grófur úrgangur (Sorpa fl. 250)			
Uppgröftur (ómengaður, 1,5 t/m <sup>3</sup> )			
Steinsteypa, múrsteinar, flísar og keramik (2,35 t/m <sup>3</sup> )			
Y Grjót, Y Mól, Y Sandur, Y Mold, Y Malbik, Y Gler (2 t/m <sup>3</sup> )			
Timbur málað, plastað, blandað (Sorpa fl. 301, 0,5 t/m <sup>3</sup> )			
Timbur, trjábolir og greinar (Sorpa fl. 302 0,5 t/m <sup>3</sup> )			
Plast (tunnur, fötur og brúsar, Sorpa fl. 391)			
Gólfúkar/teppi			
Tjörupappi			
Einangrun: frauð, steinull (0,08 t/m <sup>3</sup> ), o.fl.			
Málmar (þ.m.t. þakjárn og ofnar, 7 t/m <sup>3</sup> )			
Heimilistæki (ísskápar, eldavélar o.þ.h.)			
<b>Spilliefni</b>			
Flúorocent ljósastæði og perur			
Asbest (Sorpa fl. 45214)			
Olíumengaður jarðvegur (Sorpa fl. 45220)			
Málningarafgangar og önnur spilliefni			

*\*Vinsamlegast gefið upp einingafjölda, rúmtak, eða flatarmál ef þyngd er óþekkt!*